

Stiftleisten Broches en barrettes Headers

**Printbohrung: Ø 0,9-1,0 mm
Raster 2,54 mm**

**Trou: Ø 0,9-1,0 mm
grille 2,54 mm**

**Hole: Ø 0,9-1,0 mm
grid 2,54 mm**

Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011

einreihig, gerade, trennbar

Werkstoff:
Isolierkörper:
PA 6T=high temp. Polyamid,
Farbe schwarz
Kontakte aus Messing

Elektrische Daten:
Belastbarkeit 3 A max.
Prüfspannung 750 V

simple rangée, droites, tron- çonnables


Matière:
Corps isolant:
PA 6T=high temp. polyamide,
couleur noir
Contacts en laiton

Données électriques:
Courant max. 3 A
Tension d'essai 750 V

single row, straight, separable

Material:
Insulator body:
PA 6T=high temp. polyamid,
colour black
Contacts made of brass

Electrical data:
Maximum current 3 A
Testing voltage 750 V



| Anzahl Kontakte Quantité contacts Quantity Contacts | T mm | L mm | A mm | B mm | L1 mm | B1 mm | H mm | Artikelnummer Numéro d'article Part-No. |
|---|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---|
| 2 | 3 | 12.5 | 2.54 | 0.63 | 5 | 2.48 | 2.5 | 1066202.6 ■ |
| | 3 | 14.7 | 4 | 0.63 | 6 | 2 | 2 | 1066402.6 ■ |
| | 3.3 | 14.7 | 2.54 | 0.63 | 5 | 2.48 | 2.5 | 1066302.6 ■ |
| | 3.3 | 14.7 | 2.54 | 0.63 | 5 | 2.48 | 2.5 | 1066502.6 ■ |
| 4 | 1 | 8.5 | 2.54 | 0.63 | 10 | 2.44 | 2.5 | 1066604.6 ■ |
| | 3 | 12.5 | 2.54 | 0.63 | 10.2 | 2.48 | 2.5 | 1066204.6 ■ |
| | 3.3 | 14.7 | 2.54 | 0.63 | 10.2 | 2.48 | 2.5 | 1066304.6 ■ |
| 32 | 3 | 12.5 | 2.54 | 0.63 | 81.2 | 2.44 | 2.5 | 1066232.6 ■ |
| 36 | 3 | 11.3 | 2.54 | 0.63 | 91.4 | 2.44 | 2.5 | 1066136.6 ■ |
| | 3 | 12.5 | 2.54 | 0.63 | 91.4 | 2.44 | 2.5 | 1066236.6 ■ |
| | 3.3 | 14.7 | 2.54 | 0.63 | 91.4 | 2.48 | 2.5 | 1066336.6 ■ |

Andere Kontaktanzahlen auf Anfrage

Autres nombres de contacts sur demande

Further contact numbers on request


Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011

einreihig, abgewinkelt, trennbar

simple rangée, coudées, tron- çonnables

single row, angled, separable



| Anzahl Kontakte Quantité contacts Quantity Contacts | T mm | L mm | A mm | B mm | L1 mm | B1 mm | H mm | Artikelnummer Numéro d'article Part-No. |
|---|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---|
| 2 | 3.3 | 12.6 | 2.54 | 0.63 | 5 | 2.54 | 2.5 | 1076202.6 ■ |
| 4 | 3.3 | 14.7 | 2.54 | 0.63 | 10.2 | 2.44 | 2.5 | 1076304.6 ■ |
| | 13.1 | 12.3 | 2.54 | 0.63 | 10.16 | 2.44 | 2.5 | 1076404.6 ■ |
| 6 | 2.55 | 12.2 | 2.5 | 0.6 | 15.24 | 4.95 | 2.5 | 1068106.6 ■ |
| 36 | 3.3 | 11.1 | 2.54 | 0.63 | 91.4 | 2.44 | 2.5 | 1076136.6 ■ |
| | 3.3 | 12.7 | 2.54 | 0.63 | 91.4 | 2.44 | 2.5 | 1076236.6 ■ |
| | 3.3 | 14.7 | 2.54 | 0.63 | 91.4 | 2.44 | 2.5 | 1076336.6 ■ |

Andere Kontaktanzahlen auf Anfrage

Autres nombres de contacts sur demande

Further contact numbers on request